

PFT RITMO / RITMO PLUS M Karıştırma Pompası



Tüm alçı ve çimento bazlı harçlar için küçük karıştırma pompasıdır.

Kullanım Alanları

- Azami 3 mm tane büyüklüğüne kadar olan harçların püskürtülmesi

Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da artıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Makine üzerindeki işaretler ve talimatlar iyi okunmalı, ikaz göstergeleri takip edilmelidir.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT RITMO / RITMO PLUS M	600	750	1340	95

Teknik Özellikler

Transfer gücü (L / dakika)	4 - 14
Transfer basıncı (bar)	azami 15
Transfer mesafesi (m)	15
Dişli motor	1,5 kW alternatif akım motoru, 230 V, 50/60 Hz
Kelepçeli çark motoru	400 devir / dakika
Başlık hacmi (L)	45
Tahrik (kg)	25
Doldurma yüksekliği (mm)	900

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>