



## PFT ZP3 XL MIX Sıva Makinesi

Geleneksel harçlar için tasarlanmış, karıştırma ve püskürtme makinesidir.

### Kullanım Alanları

- Geleneksel harçlı uygulamalar

### Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da artıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Makine üzerindeki işaretler ve talimatlar iyi okunmalı, ikaz göstergeleri takip edilmelidir.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

### Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT ZP3 XL MIX	1050	1150	1500	380

### Teknik Özellikler

Transfer gücü (L / dakika)	30
Transfer basıncı (bar)	azami 20
Transfer mesafesi (m)	40
Tahrik	7,5 kW dişli motor - 175 devir / dakika
Bağlantı değerleri	400 V, üç fazlı akım - 32 A sigorta

### Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>